


Isopad mit Beschichtung



Das Isopad mit Beschichtung dient zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen auf hochwertigen Dachabdichtungen. Es besitzt eine unterseitige Kaschierung mit blauer Geotextilie, die als integrierte Trennlage (Weichmacherbarriere) bei Unverträglichkeit zu PVC-Dachabdichtungsbahnen fungieren kann. Bei einer punktuellen Unterlegung der Unterkonstruktion entsteht kein direkter Kontakt zum Untergrund und das Wasser kann barrierefrei ablaufen. Zusätzlich wird der Trittschall gedämpft.

Lieferbare Formate:	192x192x8 mm
Material:	Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan gebunden - einseitig mit einer Verbundfolie kaschiert
Raumgewicht:	750 kg/m ³
Flächengewicht:	ca. 6,48 kg/m ² (bei 8 mm)
Zugfestigkeit:	ca. 0,8 N/mm ² (DIN EN ISO 1798)
Reißdehnung:	ca. 40% (DIN EN ISO 1798)
Brandverhalten:	Efl (B2) (DIN EN 13501-1)
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis 80°C
Wärmeausdehnungskoeffizient:	ca. 10 x 10 ⁻⁵ / °C (in Anlehnung der DIN EN 13471) d.h. 1mm Längenänderung pro 1000 mm bei ΔT = 10 K
Weichmacherwanderung:	wird aufgrund der Verbundfolienkaschierung unterbunden
Ausdehnung unter Feuchtigkeit:	mind. 2% (abhängig von Feuchtegehalt und Einbausituation)
Salzwasserbeständigkeit:	beständig nach DIN EN ISO 175 und DIN EN ISO 3386-2
UV-Beständigkeit:	beständig nach DIN EN 1297 und DIN ISO EN 3386-2
Produktion:	EU

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Isopad mit Beschichtung

PRODUKT-DATENBLATT II

Art.- Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarif- nummer
7198	Isopad mit Beschichtung	8x192x192 mm	VEö10	10	4012271071982	2,635	40082190
7199	Isopad mit Beschichtung	60x90x3 mm	VEö20	12	4012271071999	0,31	40082190